

8. Especificações técnicas

Especificações Técnicas			
Modelo		76RBD	76RXD
Altura com Tampa fechada (mm) - Mínima		930	930
Altura com Tampa aberta (mm) - Mínima		1.510	1.510
Altura da mesa (mm) - Mínima		900	900
Largura (mm)		762	762
Profundidade (mm)		697	697
Profundidade com porta do forno aberta (mm)		1.120	1.120
Peso com embalagem (kg)		61	62,5
Peso sem embalagem (kg)		59	60,5
Tensão (V)		127/220	127/220
Frequência (Hz)		50 - 60	50 - 60
Potência elétrica total (W)		1.530 / 1.170	1.530 / 1.170
Potência máxima da lâmpada do forno (W)*		25	25
Capacidade do forno pequeno (litros)		38,8	38,8
Capacidade do forno (litros)		94,5	94,5
Potência do forno pequeno (W)		1.450	1.450
Potência do forno (W)		2.600	2.600
Potência dos queimadores (W)	Semirrápido	2.000	2.000
	Rápido	2.700	2.700
	Tripla-chama	3.300	3.300
Pressão de gás (kPa)	GLP	2,75	2,75
	GN	1,96	1,96

*** Adquirir uma lâmpada com rosca do tipo E14 própria para fogões na tensão adequada com a disponível em sua residência, 127V ou 220V.**

IMPORTANTE

Este produto foi concebido e deve ser utilizado exclusivamente para uso doméstico.

Tabela de Características		
Características	76RBD	76RXD
Tampa balanceada removível	sim	sim
Queimador semirrápido	3	3
Queimador rápido	1	1
Queimador tripla-chama	1	1
Prateleira autodeslizante - forno grande	2	2
Prateleira deslizante - forno pequeno	1	1
Grill Elétrico	sim	sim
Bloqueia gás - forno inferior	sim	sim
Acendimento automático	sim	sim
Timer digital	sim	sim

9. Esquema elétrico

