

8. Especificações técnicas

Família	CLEAN	CLEAN	CLEAN	CLEAN	CLEAN	CLEAN	CLEAN
Modelo	BFS4NAB/AR/BB	BFD4NAB	BFS6NAB/AR	BFS5TAB/AR BFD5NAB/AR	BYS6NAB	BFS5NAB/AR	BYS5STAR
Tipo	Piso	Piso	Piso	Piso	Embutir	Piso	Embutir
Cor	Branco/inox	Branco	Branco/inox	Branco/inox	Branco	Branco/inox	Inox
Características técnicas							
Dimensões com embalagem (LxAxP) cm	63,2x98,3x73,7	63,2x98,3x73,7	79,8x99,4x72	79,8x99,4x72	85,7x78,2x73,7	79,8x99,4x72	85,7x78,2x73,7
Dimensões sem embalagem (LxAxP) cm	56x96,6x69	56x96,6x69	76,1x96,6x69	76,1x96,6x69	80,8x77,5x69	76,1x96,6x69	80,8x77,5x69
Peso com embalagem (kg)	33	33	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
Peso sem embalagem (kg)	32	32	50	50	50	50	50
Volume do forno (litros)	65	65	96	96	96	96	96
Volume do forno auxiliar (litros)	-	39	-	39	-	-	-
Área útil da prateleira (cm ²)	1670	1670	2520	2520	2520	2520	2520
Características elétricas							
Tensão de entrada (V)	127/220	127 ou 220 (monovolt)	127/220	127/220	127/220	127/220	127/220
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Lâmpada do forno (W)	25	25	25	25	25	25	25
Resistência de aquecimento (W)	-	Superior: 550 Inferior: 1050 Total: 1600	-	-	-	-	-
Máx. Corrente de entrada (A)	abaixo de 0,5 (127 ou 220 V)	12,6 (127 V) ou 7,3 (220 V)	abaixo de 0,5 (127 ou 220 V)	abaixo de 0,5 (127 ou 220 V)	abaixo de 0,5 (127 ou 220 V)	abaixo de 0,5 (127 ou 220 V)	abaixo de 0,5 (127 ou 220 V)
Potência dos queimadores (GLP e GN)							
Potência do queimador semi-rápido (kW)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Potência do queimador rápido (kW)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Potência do queimador Duplachama (kW)	-	-	-	-	-	-	-
Potência do queimador Quadrachama (kW)	-	-	-	-	-	-	-
Potência do forno (kW)	2,40 (GLP)/ 2,33 (GN)	2,40 (GLP)/ 2,33 (GN)	2,95 (GLP)/ 3,10 (GN)	2,95 (GLP)/ 3,10 (GN)	2,95 (GLP)/ 3,10 (GN)	2,95 (GLP)/ 3,10 (GN)	2,95 (GLP)/ 3,10 (GN)
Pressão estática do gás GLP (kPa)*	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Pressão estática do gás GN (kPa)*	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Pressão dinâmica do gás GLP (kPa)**	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Pressão dinâmica do gás GN (kPa)**	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47

*Pressão estática: no injetor

**Pressão dinâmica: no injetor, com todos os queimadores ligados

Família	CLEAN	ATIVE!	ATIVE!	ATIVE!	ATIVE!	ATIVE!	ATIVE!
Modelo	BFS4TAB/AR	BFS5QAB/AR	BFD4TAB/AR	BFD5QAB/AR	BFS4GAB/AR/ BYS4GAR	BYS5QAR	BFD5QBR
Tipo	Piso	Piso	Piso	Piso	Piso/Embutir	Embutir	Piso
Cor	Branco/inox	Branco/inox	Branco/inox	Branco/inox	Branco/inox	Branco/inox	Inox
Características técnicas							
Dimensões com embalagem (LxAxP) cm	63,2x98,3x73,7	79,8x99,4x72	63,2x98,3x73,7	79,8x99,4x72	Piso: 63,2x98,3x73,7 Embutir: 69,2x83,2x75,1	85,7x78,2x73,7	79,8x99,4x72
Dimensões sem embalagem (LxAxP) cm	56x96,6x69	76,1x96,6x69	56x96,6x69	76,1x96,6x69	Piso: 56x96,6x69 Embutir: 60,7x77,5x69	80,8x77,5x69	76,1x96,6x69
Peso com embalagem (kg)	33	51,5	33	51,5	33	51,5	51,5
Peso sem embalagem (kg)	32	50	32	50	32	50	50
Volume do forno (litros)	65	96	65	96	65	96	96
Volume do forno auxiliar (litros)	-	-	39	39	-	-	39
Área útil da prateleira (cm²)	1670	2520	1670	2520	1670	2520	2520
Características elétricas							
Tensão de entrada (V)	127/220	127/220	127 ou 220 (monovolt)	127 ou 220 (monovolt)	127 ou 220 (monovolt)	127/220	127 ou 220 (monovolt)
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Lâmpada do forno (W)	25	25	2x25	2 x 25	25	25	2 x 25
Resistência de aquecimento (W)	-	-	Superior: 550 Inferior: 1050 Total: 1600	Superior: 550 Inferior: 1050 Total: 1600	1250	-	Superior: 550 Inferior: 1050 Total: 1600
Máx. Corrente de entrada (A)	abaixo de 0,5 (127 ou 220 V)	abaixo de 0,5 (127 ou 220 V)	12,6 (127 V) ou 7,3 (220 V)	12,6 (127 V) ou 7,3 (220 V)	10,17 (127 V) ou 5,87 (220 V)	abaixo de 0,5 (127 ou 220 V)	12,6 (127 V) ou 7,3 (220 V)
Potência dos queimadores (GLP e GN)							
Potência do queimador semi-rápido (kW)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Potência do queimador rápido (kW)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Potência do queimador Duplachama (kW)	-	-	3	-	3	-	-
Potência do queimador Quadrichama (kW)	-	3,35 (GLP)/ 3,45 (GN)	-	3,35 (GLP)/ 3,45 (GN)	-	3,35 (GLP)/ 3,45 (GN)	3,35 (GLP)/ 3,45 (GN)
Potência do forno (kW)	2,40 (GLP)/ 2,33 (GN)	2,95 (GLP)/ 3,10 (GN)	2,40 (GLP)/ 2,33 (GN)	2,95 (GLP)/ 3,10 (GN)	BFS4GAR: 2,40 (GLP)/ 2,33 (GN) BYS4GAR: 2,32 (GLP)/ 2,25 (GN)	2,95 (GLP)/ 3,10 (GN)	2,95 (GLP)/ 3,10 (GN)
Pressão estática do gás GLP (kPa)*	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Pressão estática do gás GN (kPa)*	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Pressão dinâmica do gás GLP (kPa)**	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Pressão dinâmica do gás GN (kPa)**	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47

*Pressão estática: no injetor

**Pressão dinâmica: no injetor, com todos os queimadores ligados